



型番	A	B (A+10mm~72mm)	C (A+12mm~108mm)	消費電力	連結数
CT-600-35/50	572mm	582~654mm	584~680mm	8W	15
CT-750-35/50	716mm	726~788mm	728~824mm	9.5W	12
CT-800-35/50	800mm	810~872mm	812~908mm	11W	10
CT-900-35/50	854mm	864~926mm	866~962mm	11W	10
CT-1200-35/50	1137mm	1147~1209mm	1149~1245mm	14W	8

- ・陳列棚用ブラケット取付のスライド金具はセット済み。
- ・電源供給用RCプラグつきコードは別売り。器具内接続用JST製コネクター付。
- ・連結する場合は、消費電力の合計が最大120W以下になるようにしてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35°C以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・近接照射限度0.15m
- ・調光不可

7					特記事項				型番	
6					温白色3500k (3200~3800K色温度の許容範囲) 昼白色5000k (4600~5400K色温度許容範囲)				CT-600-35/50 CT-750-35/50 CT-800-35/50 CT-900-35/50 CT-1200-35/50	
5	光源	LED	1式	SMDタイプ	適合ランプ		LED		電圧:周波数 100V:50/60Hz	
4	配線コネクターカバー	樹脂	2		作成日	承認	検印	作成	器具重量 360, 420, 460, 480, 580g	
3	スライド金具	SPCt1.0	2	メッキ仕上げ	2015. 07. 25	H. K		H. T	有限会社 コンストラクト	
2	アクリルカバー	乳白色	1式		2015. 10. 23					
1	本体	アルミ・樹脂	1							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						